

RYCHLE UVOLŇUJÍCÍ PENETRANT

Tento penetrant rychle uvolňuje zadřené, či zrezivělé šrouby a přilepené díly. Rychle proniká do těžko přístupných míst. Rychle uvolní upevněné, přilepené, nebo rezavé spoje. Zároveň předchází dalšímu zrezivění.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

- ✓ Nové provedení WD-40 představuje jedinečný a revoluční způsob aplikace přípravku prostřednictvím duální trysky s pevně nastavitelným stříkacím brčkem
- ✓ Rychlá penetrace zrezivělých a zkorodovaných částí
- ✓ Uvolňuje šrouby
- ✓ Pomáhá se rzi a korozí a předchází jim
- ✓ Vysoce voděodolný
- ✓ Vhodný pro použití na kov, slitinu, pryž, plast a většinu nátěrů
- ✓ Velmi nízké povrchové napětí zajišťuje průchod rzi
- ✓ Odolává teplotám: -20°C až + 90 °C
- ✓ Registrováno u NSF H2

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

matice, zámky, řetězy, šrouby, ložiska, kladky, trubky, dopravníky, hřídele, náradí, armatury a mnoho dalšího využití

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	běžová kapalina, lehce kalná
Zápach:	příjemná citrónová vůně
Specifická hmotnost:	0,75 – 0,77
Hmotností průtok:	0.8 - 1.4 g / s
Teplotní rozsah:	efektivní výkon při teplotách od -20 ° C do +90 ° C
Antikorozní ochrana (ASTM B-117)	30% po 72 h
Rozpustnost:	není mísitelný s vodou
NSF kategorie:	H2
Hořlavost:	Klasifikován jako extrémně hořlavý
Kompatibilita:	kov, slitiny, plast, pryž a většina nátěrů
Mazání (ASTM D-4172)	průměr opotřebení plošky 0.69 mm

LOGISTIKA:

Kód výrobku	Obsah	Počet ks/kart	Počet kart/paleta	EAN
WDS-50362	400ml	12	108	5032227443488